Drzwi szczegółowe

ID	Orientacja	Ilość	Rozmiar Szer. x Wys.	Wysokość otworu o...	Szerokość otworu o...	Odporność ogniowa	Współczynnik U	Izolacyjność akustyc...	Materiał i konstrukcja	Samozamykacz	Wyjście ewakuacyjne	Zamek	Klamka
D1	L	9	90×210	214	98		0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	P	11	90×210	214	98		0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D1a	L	1	90×210	214	98	EI 30	0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	P	1	90×210	214	98	EI 30	0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D1b	L	1	90×210	214	98	EIS 30	0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	P	1	90×210	214	98	EIS 30	0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D1c	P	1	90×210	214	98	EIS 30	0,00	43dB	Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D1d	L	1	90×210	214	98	EI 60	0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D1e	L	1	90×210	214	98	EI 60	0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D1f	P	1	90×210	214	98	EIS 60	0,00	40dB	Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D2	L	9	90×210	214	98		0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D2a	L	3	90×210	214	98	EI 30	0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	P	1	90×210	214	98	EI 30	0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D2b	L	1	90×210	178	98	EIS 30	0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	L	1	90×210	214	98	EIS 30	0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	P	1	90×210	214	98	EIS 30	0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D3	L	2	90×210	214	98		0,00		Drzwi stalowe płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna 4 (PN EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN -EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	P	3	90×210	214	98		0,00		Drzwi stalowe płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna 4 (PN EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN -EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D3a	P	1	90×200	204	98	EI 60	0,00		Drzwi stalowe płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna 4 (PN EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN -EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D3b	L	1	90×210	214	98	EI 60	0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	L	4	90×210	214	98	EI 60	0,00		Drzwi stalowe płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna 4 (PN EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN -EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	P	1	90×210	214	98	EI 60	0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D3c	P	1	90×210	214	98	EIS 30	0,00		Drzwi stalowe płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna 4 (PN EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN -EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D3d	L	3	90×210	214	98	EIS 60	0,00		Drzwi stalowe płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna 4 (PN EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN -EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	P	1	90×210	214	98	EIS 60	0,00		Drzwi stalowe płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna 4 (PN EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN -EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D4	L	1	80×210	205	88	EIS 30	0,00		Drzwi stalowe płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna 4 (PN EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN -EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	L	2	80×210	214	88	EIS 30	0,00		Drzwi stalowe płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna 4 (PN EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN -EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D5	L	1	80×210	178	88		0,00		Drzwi stalowe płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna 4 (PN EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN -EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	L	1	80×210	205	88		0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	L	3	80×210	214	88		0,00		Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D6	L	2	90×210	214	98		0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D6a	L	1	90×210	213	98	EI 30	0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	L	1	90×210	214	98	EI 30	0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny	Klamka U kształtna (ewakuacja jednym skrzydłem)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D6b	L	1	90×210	214	98	EIS 60	0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D7	L	1	120×210	218	145		0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	P	1	120×210	218	145		0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D7a	L	3	120×210	218	145	EIS 30	0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	P	1	120×210	210	145	EIS 30	0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	P	2	120×210	218	145	EIS 30	0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny	Klamka U kształtna (ewakuacja jednym skrzydłem)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D7b	L	3	120×210	218	145	EIS 60	0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny	Klamka U kształtna (ewakuacja jednym skrzydłem)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D8	L	2	150×210	218	166		0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	P	1	150×210	218	166		0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D9	L	1	220×240	240	220	EIS 60	0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D10	L	1	240×240	240	240		0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)		Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D10a	L	1	240×240	240	240	EIS 30	0,00		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)			Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D11	P	1	140×210	214	148		0,00	40dB	Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D12	L	1	150×210	214	158	EI 30	0,00	40dB	Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	P	1	150×210	214	158	EI 30	0,00	40dB	Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D12a	P	1	150×210	214	158	EI 60	0,00	40dB	Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D12b	P	1	150×210	214	158	EIS 60	0,00	40dB	Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D13	L	1	190×210	191	202	EIS 60	0,00	40dB	Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	L	1	190×210	216	202	EIS 60	0,00	40dB	Drzwi drewniane wykończone fornirem np. brzoza Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 (PN-EN1192:2001)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D14	L	2	150×210	213	156	EI 60	0,00		Drzwi stalowe płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna 4 (PN EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN -EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny		Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D15	L	1	457×540	539	457	EI 60	0,00		Drzwi stalowe płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna 4 (PN EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN -EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
D16	L	6	80×200	204	88		0,00		Drzwi do kabin WC w ściankach giszetowych			Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	P	5	80×200	204	88		0,00		Drzwi do kabin WC w ściankach giszetowych			Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
Dz1	L	2	150×210	218	166		1,30		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
Dz2	P	1	120×210	210	136		1,30		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
Dz4	L	2	220×289	289	220		1,30		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej
	P	1	220×289	289	220		1,30		Drzwi stalowe przeszklone płaszczowe kolor RAL 9016 Wytrzymałość mechaniczna klasa 3 (PN-EN 1192:2001) Trwałość mechaniczna klasa 6 (PN-EN 12400:2004)	Samozamykacz kolor srebrny	Listwa anytpaniczna (ewakuacja dwoma skrzydłami)	Okucia ze stali nierdzewnej	Klamka ze stali nierdzewnej

INWESTYCJA: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT TEATRU IM. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLĄGU.

NR PROJEKTU: 115

ADRES INWEST.: ul. Teatralna 11, Elbląg 82-300

INWESTOR: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, ul. Teatralna 11, Elbląg 82-300

BRANZA: ARCHITEKTURA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY_ETAP 1

DATA: 12 - 2020 r.

PAS PROJEKT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.
ul. Plantowa 5;
Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25,FAX (022)739-79-06 www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Małgorzata Golenko	MA/065/09 upr. bud. w specjalności arch. do projektowania bez ograniczeń	
OPRACOWANIE:			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Langhans	MA/016/12 upr. bud. w specjalności arch. do projektowania bez ograniczeń	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM !

RODZAJ RYSUNKU: ZESTAWIENIA

TREŚĆ RYSUNKU: Zestawienie drzwi projektowanych - Etap 1

SKALA: 1:1

NR.RYSUNKU: PAS-115-PW-A-Z-01

REWIZJA: A